



TPWLKW

TRANSPALLET PESATORE SERIE TPWLKW "LOGISTIC" CON FORCHE LARGHE



Transpallet con pesatura elettronica integrata, dotato di forche con larghezza pari a 680 mm che lo rendono ideale per l'impiego nel settore ortofrutticolo. Batteria ricaricabile estraibile di serie. Disponibile anche con stampante integrata e in versione omologata CE-M DOPPIA SCALA. Fabbricato, calibrato e tarato in Italia da Dini Argeo, con l'utilizzo di masse campione certificate.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portata massima di sollevamento: 2000 kg.
- Precisione +/- 0.1% della portata massima in versione interna.
- Precisione +/- 0.05% della portata massima in versione "M" omologata.
- Dimensioni forche 1240 x 680 x 85 mm.
- Peso 134 kg circa.
- Struttura in acciaio di forte spessore, verniciata a forno.
- Ruote di guida e doppie ruote di carico in poliuretano.
- 4 celle di carico in acciaio INOX IP68 per la versione omologata, IP67 per la versione ad uso interno.
- Indicatore di peso con involucro impermeabile in ACCIAIO INOX IP65, facile da pulire e resistente in ambienti gravosi e corrosivi; display LCD da 25mm retroilluminato, chiaramente visibile anche in condizioni di scarsa luminosità, e tastiera impermeabile e funzionale a 17 tasti, con indicazioni per richiamo rapido delle funzionalità e regolazioni principali.
- Configurazione, calibrazione e diagnostica da tastiera o da PC con DINI TOOLS.
- Alimentazione tramite batteria estraibile ricaricabile montata sulla colonna del transpallet.
- Autonomia 80 ore circa di funzionamento continuato, oppure un mese per uso tipico non continuativo, grazie alla funzione di autospegnimento.
- Spegnimento automatico programmabile. Indicazione livello batteria.
- Caricabatteria 230Vac 50 Hz incluso.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per collegamento a stampante, con formato di stampa personalizzabile.
- Porta bidirezionale RS232/C configurabile per PC, modem radio o terminale portatile.
- Ingresso IR per gestione telecomando.
- Stampante termica nelle versioni TPWLKWP e TPWLKWPM, comprensiva di orologio/calendario.

DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Ruote di guida speciali
- Forche lunghe da 850 a 1500mm
- Portate e/o divisioni speciali
- Alta risoluzione

FUNZIONI DISPONIBILI

- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato*:
 - Visualizzazione ad alta risoluzione x 10
 - Pesatura di precisione con ricalibrazione temporanea tramite peso campione (per uso interno di fabbrica)
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc)
 - Totalizzazione pesi
 - Formulazione
 - Controllo +/-, con inserimento rapido di target e soglie
 - Pesata percentuale
 - Contapezzi
 - Hold

La funzione "alibi memory" è disponibile in combinazione al modo di funzionamento desiderato e si attiva automaticamente all'installazione della relativa scheda opzionale.

- Accesso al menu utente tramite tasto dedicato*, per regolazione del filtro di pesatura, data e ora, setpoint e tara accessibile dall'utente, con password d'accesso programmabile.

* Questi tasti di accesso rapido ai menù possono essere inibiti tramite la configurazione di una password dedicata.

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (kg)	M (kg)
TPWLKW-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWP-2	500 / 1000 / 2000	0,2 / 0,5 / 1	--
TPWLKWM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1
TPWLKWPM-2 M	1000 / 2000	--	0,5 / 1

NOTA: colonna e timone da montare.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO
VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)
Tel. 02 99067538
Fax. 02 99067538
E-mail a.casello@apotec.it
Web