




T

## PIATTAFORME MONOCELLA SERIE T



Piattaforme elettroniche di pesatura di piccola e media portata con piano in acciaio inox AISI304.

- Risoluzione fino a 30000d.
- OIML R60 C3.
- Protezione IP65/IP68/IP69K.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI


- Funzionamento con cella di carico "single point" in alluminio, omologata secondo norme OIML R60 con protezione da polvere e acqua, secondo norme IP65 (resistenza di ingresso 350 Ohm).
- Struttura in tubolari di acciaio verniciati a forno di colore blu, piedini di appoggio regolabili e bolla di livello.
- Piano di carico inox satinato in AISI 304 di serie.
- Alimentazione Max. 15Vdc.
- Cavo di collegamento schermato da 3m completo di connettore per collegamento all'indicatore.

## OPZIONI NECESSARIE PER VERSIONE ATEX

- CCATEX: Certificato ATEX per ogni cella di carico
- DCATEX2GD: Dichiarazione di conformità d'assieme PIATTAFORMA + INDICATORE ATEX 2GD DINI ARGEO
- DCATEX3GD: Dichiarazione di conformità d'assieme PIATTAFORMA + INDICATORE ATEX 3GD DINI ARGEO

## STAFFE E COLONNE DI SUPPORTO

- Esempi di utilizzo con staffa, colonna solidale o colonna da pavimento.



## DISPONIBILI A PREVENTIVO

- Nastri e rulliere da applicare sul piano di carico.
- Misure e portate speciali.
- Protezione IP69K.

## VERSIONI

### Versioni disponibili

Codice	I x w x h (mm)	Max (kg)	d (g)	<b>M</b> (g)*	<b>M</b> 2R (g)*	d HR (g)*
TS3	230x330x93	3	0,5	1	--	0,1
TS6	230x330x93	6	1	2	1-2	0,2
TS15	230x330x93	15	2	5	2-5	0,5
TT6	330x330x93	6	1	2	1-2	0,2
TT15	330x330x93	15	2	5	2-5	0,5
TT30	330x330x93	30	5	10	5-10	1
TQ15	400x400x115	15	2	5	2- 5	0,5
TQ30	400x400x115	30	5	10	5-10	1
TQ60	400x400x115	60	10	20	10-20	2
TQ150	400x400x115	150	20	50	20-50	5
TM30	400x500x115	30	5	10	5-10	1
TM60	400x500x115	60	10	20	10-20	2
TM150	400x500x115	150	20	50	20-50	5
TC30	500x500x110	30	5	10	5-10	1
TC60	500x500x110	60	10	20	10-20	2
TC150	500x500x110	150	20	50	20-50	5
TL60	500x600x132	60	10	20	10-20	2
TL150	500x600x132	150	20	50	20-50	5
TL300	500x600x132	300	50	100	50-100	10
TX60	600x600x137	60	10	20	10-20	2
TX150	600x600x137	150	20	50	20-50	5
TX300	600x600x137	300	50	100	50-100	10
TG150	700x700x145	150	20	50	--	5
TG300	700x700x145	300	50	100	50-100	10
TG600	700x700x145	600	100	200	100-200	20

(\*) Divisioni ottenibili solo con le relative opzioni, in abbinamento a indicatore di peso Dini Argeo.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail [a.casello@apotec.it](mailto:a.casello@apotec.it)

Web