



HLD 150_600

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" CON PARAVENTO
SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,002 a 0,01. PORTATE (g):
150, 300, 600.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni:
 - modello HLD150 Ø 80mm
 - modelli HLD300 e HLD600 Ø 120mm.
- Paravento, bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso: 2,7 kg circa.
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
 - omologazione CE-M in classe III.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD150	HLD300	HLD600
Sensibilità interna g	0,0004	0,0005	0,001
P.M.U. min. raccomandato g	0,002	0,005	0,01

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
HLD150	--	Ø 80 mm	150	0,002	--	0,002	0,002
HLD300	--	Ø 120 mm	300	0,005	--	0,01	0,005
HLD600	III	Ø 120 mm	600	0,01	0,1	0,02	0,01

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web