



HLD 1500_6000

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE HLD



Bilancia multifunzione, adatta per laboratorio e uso industriale. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): da 0,02 a 0,1. PORTATE (g): 1500, 3000, 6000.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16 mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Piatto in acciaio Inox, dimensioni: 140x150mm.
- Bolla di livello e piedini regolabili.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 30h circa) e alimentatore 230Vac.
- Porta RS232/C per collegamento a PC o stampante.
- Imballo: dimensioni 370 x 240 x 250 mm – peso 2,7 kg circa.
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato
 - omologazione CE-M in classe III.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- totalizzazione peso;
- conversione fino a 13 unità di misura;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.

CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna e P.M.U. minimo raccomandato:

Modello	HLD1500	HLD3000	HLD6000
Sensibilità interna g	0,0025	0,005	0,014
P.M.U. min. raccomandato g	0,02	0,05	0,1

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
HLD1500	--	140x150 mm	1500	0,02	--	0,04	0,02
HLD3000	III	140x150 mm	3000	0,05	0,5	0,1	0,05
HLD6000	III	140x150 mm	6000	0,1	1	0,2	0,1

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web